DAISENKO

SPECIFICATIONS :

INVERTER

MODEL		INDOOR	OUTDOOR	INDOOR	OUTDOOR	INDOOR	OUTDOOR	INDOOR	OUTDOOR
		AFT18CS-INV	CSE18CS-INV	AFT25CS-INV	CSE25CS-INV	AFT30CS-INV	CSE30CS-INV	AFT36CS-INV	CSE36CS-INV
COOLING	Btu./hr.	18,200		25,200		30,900		36,500	
CAPACITY	W	5,400		7,500		10,600		10,600	
Power	W	1,800		2,400		2,800		2,800	
SEER	Btu/W	19.55		19.57		21.62 ★★★★		19.12 ★★	
COP	W/W	3.26		3.3		3.55		3.55	
Current	Amp	3.00 - 7.90		4.10 - 9.54		4.95 - 12.50		5.00 - 14.00	
Power Supply	V/Ph/Hz	220/1/50		220/1/50		220/1/50		220/1/50	
Fan	Qty	1	1	1	1	1	1	1	1
Fan motor	Qty	1	1	1	1	1	1	1	1
Air flow	CFM	600		800		1000		1200	
Compressor	Type	ROTARY		ROTARY		ROTARY		ROTARY	
Refrigerant	Type	R32							
Liquid/Suction	Inch	1/4	1/2	1/4	1/2	3/8	5/8	3/8	5/8
Drain	Inch	3/4		3/4		3/4		3/4	
Unit Dimension	Width mm	643	840	800	905	840	905	840	905
	Height mm	338	300	342	335	290	335	290	335
	Depth mm	643	560	800	700	840	700	840	700

MODEL		INDOOR	OUTDOOR	INDOOR	OUTDOOR	INDOOR	OUTDOOR
		AFT36CS-INV-T	CSE36CS-INV-T	48CS-INV-T	48CS-INV-T380	60CS-INV-T	60CS-INV-T380
COOLING	Btu./hr.	36,500		48,500		60,500	
CAPACITY	W	10,600		14,500		17,700	
Power	W	3,055		4,500		6,032	
SEER	Btu/W	19.24 ★★		16.98 ★		16.98 ★	
COP	W/W	3.49		3.28		3.92	
Current	Amp	2.00 - 5.50		5.30 - 8.90		6.50 - 9.10	
Power Supply	V/Ph/Hz	380/3/50		380/3/50		380/3/50	
Fan	Qty	1	1	1	1	1	1
Fan motor	Qty	1	1	1	1	1	1
Air flow	CFM	1200		1700		2000	
Compressor	Type	ROTARY		ROTARY		ROTARY	
Refrigerant	Type	R32					
Liquid/Suction	Inch	3/8	5/8	3/8	5/8	3/8	3/4
Drain	Inch	3/4		3/4		3/4	
Unit Dimension	Width mm	840	905	840	940	840	940
	Height mm	290	335	290	330	290	950
	Depth mm	840	700	840	340	840	340

10_03_2025

บริษัท ไดเซนโกะ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
199 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
DAISENKO INTERNATIONAL CO.,LTD.
199 Phaholyothin Rd. Prachathiphat Thanyaburi Pathumthani
12130 Thailand
Tel. 0-2992-2003, Mobile: 08-6369-3074

ตัวแทนจำหน่าย

10032025

DAISENKO

BEST QUALITY & HEAVY DUTY AIR CONDITIONERS
เย็น ประหยัด อากาศบริสุทธิ์

PRODUCT CATALOG
SMART & PROFESSIONAL
SUPER COOL

12,000 - 28,000 BTU

36,000 - 60,000 BTU

NEW
รีโมท สะดวกต่อการใช้งาน
สามารถเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆ ผ่านปลายนิ้ว
สามารถปรับแรงลมได้ 5 ระดับ

SUPER EXTAR PCB
PROTECT
แผงวงจรอินเวอร์เตอร์รุ่นทนพิเศษ
มีระบบป้องกันไฟกระชากไฟกระชาก
ระบบป้องกันไฟกระพริบ กันความชื้น
ระบบป้องกันกระแสไฟเกิน
มีการเคลือบสารป้องกันแผลง อยู่ในตัว
อุปกรณ์บอร์ดแผงวงจร
PCB ผลิตในประเทศไทย

มอก. 2134 - 2563, 1155 - 2557
ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015
TIS 18001 : 2011, TLS 8001 : 2010
ISO 45001 : 2018, ISO 50001 : 2018
มอก 1829 - 2561