

# FLEXI COMFORT

## CASSETTE TYPE



12,000 - 28,000 BTU



36,000 - 60,000 BTU



เครื่องปรับอากาศชนิด  
ฝังฝ้า 4 ทิศทาง



สารทำความเย็นประสิทธิภาพสูง  
ไม่ทำลายโอโซน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ลดภาวะโลกร้อนและภาวะเรือนกระจก



Product Catalog  
SMART & PROFESSIONAL  
SUPER COOL



**NEW**  
รีโมท สะดวกต่อการใช้งาน  
สามารถเข้าถึงโหมดต่างๆแค่ปลายนิ้ว  
สามารถปรับแรงลมได้ 5 ระดับ



# FLEXI COMFORT

## CASSETTE TYPE

เครื่องปรับอากาศ Daiseenko แบบ 4 ทิศทาง

SPECIFICATIONS :

มอก		220V-240-R32																											
		AS400		CM-13		AS600		CM-18		AS 600		CM-25		AS1200		CS-33		AS1200		CS-36		AS1600		CU38		AS1600		CU-40	
MODEL INDOOR / OUTDOOR		IN		OUT		IN		OUT		IN		OUT		IN		OUT		IN		OUT		IN		OUT		IN		OUT	
COOLING CAPACITY	Btu/hr.	12,600		18,400		25,600		33,000		36,000		38,200		40,200															
	W	3,700		5,400		7,300		9,800		10,400		11,200		11,800															
Power INPUT	W	1,200		1,800		2,195		3,200		3,400		3,700		3,800															
SEER	Btu/W	10.50		10.14		10.64		10.33		10.40		10.30		10.61															
EER	W/W	3.08		2.97		3.12		3.03		3.05		3.02		3.11															
Current	Amp	5.10		7.50		9.80		15.00		15.40		15.80		18.40															
Power Supply	V/Ph/Hz	220-240 / 1 / 50		220-240 / 1 / 50		220-240 / 1 / 50		220-240 / 1 / 50		220-240 / 1 / 50		220-240 / 1 / 50		220-240 / 1 / 50															
Fan	Qty	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2															
Fan motor	Qty	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2															
Air flow	CFM	400		600		600		1,000		1,200		1,200		1,400															
Compressor	Type	Rotary		Rotary		Rotary		Rotary		Rotary		Rotary		Rotary															
Refrigerant	Type	R32		R32		R32		R32		R32		R32		R32															
Liquid	Inch	1/4		1/4		1/4		3/8		3/8		3/8		3/8															
Suction	Inch	1/2		1/2		1/2		5/8		5/8		5/8		5/8															
Drain	Inch	3/4		3/4		3/4		3/4		3/4		3/4		3/4															
Unit Dimension	Width	mm	643	815	643	840	643	900	840	900	840	900	840	900	840	900													
	Height	mm	338	535	338	610	338	710	290	710	290	710	290	1120	290	1120													
	Depth	mm	643	260	643	300	643	325	840	325	840	325	840	325	840	325													
	Weight	Kg	28	38	28	45	28	50	33	57	33	57	33	80	33	82													

มอก		380 V-R32																											
		AS1200		CS-36TH		AS1600		CU-38TH		AS1600		CU-41TH		AS1600		CU-45TH		AS1600		CU-48TH		AS2000		CU-56TH		AS2000		CU-60TH	
MODEL INDOOR / OUTDOOR		IN		OUT		IN		OUT		IN		OUT		IN		OUT		IN		OUT		IN		OUT		IN		OUT	
COOLING CAPACITY	Btu./hr.	36,500		38,200		40,600		45,300		48,000		57,500		61,300															
	W	10,600		11,200		11,800		13,200		14,000		16,500		18,000															
Power	W	3,050		3,690		3,900		4,350		4,600		5,300		5,880															
SEER	Btu/W	10.74		10.64		10.61		10.33		10.40		10.54		10.40															
EER	W/W	3.15		3.12		3.11		3.03		3.05		3.09		3.05															
Current	Amp	5.70		6.80		7.40		7.80		8.50		9.00		10.20															
Power Supply	V/Ph/Hz	380/3/50		380/3/50		380/3/50		380/3/50		380/3/50		380/3/50		380/3/50															
Fan	Qty	1	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2														
Fan motor	Qty	1	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2														
Air flow	CFM	1,200		1,200		1,400		1,600		1,600		1,600		1,600															
Compressor	Type	Rotary		Rotary		Rotary		Scroll		Scroll		Scroll		Scroll															
Refrigerant	Type	R32		R32		R32		R32		R32		R32		R32															
Liquid	Inch	3/8		3/8		3/8		3/8		3/8		1/2		1/2															
Suction	Inch	5/8		5/8		5/8		5/8		5/8		3/4		3/4															
Drain	Inch	3/4		3/4		3/4		3/4		3/4		3/4		3/4															
Unit Dimension	Width	mm	840	900	840	900	840	900	840	900	840	900	840	940	840	940													
	Height	mm	290	710	290	1120	290	1120	290	1120	290	1120	290	1175	290	1175													
	Depth	mm	840	325	840	325	840	325	840	325	840	325	840	370	840	370													
	Weight	Kg	33	60	33	80	33	82	33	86	33	86	33	106	33	106													

### Flexi Comfort Cassette Type มอก. Version

บริษัท ไทเซนโกะ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
199 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130  
DAISENKO INTERNATIONAL CO.,LTD.  
199 Phaholyothin Rd. Prachathiphat Thanyaburi Pathumthani  
12130 Thailand

Tel. 0-2992-2003, Mobile: 08-6369-3074

